



CeBeCo[®] ROWAMAT[®] „DT“

Rohrwaschanlage im Durchlaufaktverfahren

- zur Verkettung mit Sägezentren und Endenbearbeitungssystemen sowie als Einzelanlage lieferbar
- mit Durchsatzmengen von bis zu 1.200 Stück/Stunde, je nach Verkettung und Rohrdimension
- mit geringstem Rüstaufwand

CeBeCo[®] ROWAMAT[®] „DT“

Konstruktion

Der CeBeCo[®] ROWAMAT[®] „DT“ (Doppeltrommel) wird aus starkem Edelstahlblech in verschweißter Konstruktion gefertigt. Ausführungen bzw. Größen nach kundenspezifischen Wünschen möglich. Zum Einsatz kommen wässrige Reiniger.

Ausstattung

Elektrische, direkte Heizung, Isolierung, Digitalthermostat, Hochdrucktauchpumpe, Grobfiltereinsatz, Trocknungseinrichtung, Schwadenabsaugung, zweifache Trommel mit Direktantrieb.

Zusatzeinrichtungen

Ölabscheider für nicht emulgierte Öle im Nebenstromverfahren, Feinstfilter im Hauptstrom (Oberflächenfilter), Feinstfilter im Nebenstrom (Tiefenfilter), Bodenschutzwanne, Aufgabestationen (in verschiedensten Ausführungen), Entleerungspumpe, Wochenuhr.

Type

TYPENBEZEICHNUNG	RL 60 DT
ROHRLÄNGEN (MM)	600
ROHRDURCHMESSER (MM)	von 8 - 34 oder 10 - 60

Die Abbildungen in diesem Prospekt enthalten teilweise auch Sonderausstattungen, die nicht zum serienmäßigen Lieferumfang gehören. Der Inhalt entspricht dem Stand bei Drucklegung (12/07). Wir behalten uns Änderungen von Konstruktion und Ausstattung vor. Druckfarben geben den wirklichen Farbton nur annähernd wieder. Gezeigte Sonderausstattung gegen Mehrpreis.

Qualität und Erfahrung seit 1932