



Mögliche Ausführungsvariante eines Trommelsegments

CeBeCo® **WASCHFIX „T3“**

Spritzwaschanlage im Rundtaktverfahren

- zur Integration in Fertigungsinseln
- starke Edelstahltauchpumpen – damit geringer Einsatz von Chemie
- kompakte Bauweise

CeBeCo[®] **WASCHFIX „T3“**

Funktion/Einsatzgebiete

Das Waschgut wird taktweise in einer Segmenttrommel im Spritzverfahren mit erwärmten Medien abgeduscht. Das Spritzverfahren gewährleistet den Reinigungserfolg für ein weites Teilespektrum. Zum Einsatz kommen wässrige Reiniger.

Konstruktion

Der CeBeCo[®] WASCHFIX wird aus starkem Edelstahlblech in verschweißter Konstruktion in zahlreichen Standardausführungen gefertigt und auf Wunsch nach kundenspezifischen Anforderungen individuell konzipiert.

Ausstattung

Wasch- und Spüleinrichtung, elektrische direkte Heizung, Isolierung, Digitalthermostat, Edelstahltauchpumpen, Edelstahldüsensysteme, Grobfiltereinsätze, Trocknungseinrichtung, Schwadenabsaugung, Segmenttrommel mit Direktantrieb, Pneumatiktür.

Zusatzeinrichtungen

Ölabscheider für nicht emulgierte Öle im Nebenstromverfahren, Feinstfilter im Hauptstrom (Oberflächenfilter), Feinstfilter im Nebenstrom (Tiefenfilter), Luftfeinstfilter, Bodenschutzwanne, Entleerungspumpe, Wochenuhr.

Die Abbildungen in diesem Prospekt enthalten teilweise auch Sonderausstattungen, die nicht zum serienmäßigen Lieferumfang gehören. Der Inhalt entspricht dem Stand bei Drucklegung (03/08). Wir behalten uns Änderungen von Konstruktion und Ausstattung vor. Druckfarben geben den wirklichen Farbton nur annähernd wieder. Gezeigte Sonderausstattung gegen Mehrpreis.

Qualität und Erfahrung seit 1932