



CeBeCo® **ROTIMAT**

Spritzreinigungsanlage mit Drehteller

- starke Pumpenleistungen ermöglichen geringen Chemie-Einsatz und schnelle Waschzeiten
- kompakte Bauweise

CeBeCo[®] ROTIMAT

Konstruktion

Der CeBeCo[®] ROTIMAT wird aus starkem Edelstahlblech in verschweißter Konstruktion gefertigt und ist in vier Standardgrößen lieferbar. Zwischen- bzw. Sondergrößen nach kundenspezifischen Wünschen sind möglich. Zum Einsatz kommen wässrige Reiniger.

Ausstattung

Elektrische, direkte Heizung, Isolierung, Digitalthermostat, Hochdruckkreiselpumpe, Edelstahldüsenystem, Grobfiltereinsatz, Ölabscheider für nicht emulgierte Öle im Nebenstromverfahren, Trocknungseinrichtung, Schwadenabsaugung, Drehteller mit Direktantrieb, Pneumatiktür, Einfachaufgaberollenbahn.

Zusatzeinrichtungen

Spüleinrichtung, Erhöhung des Einsatzgewichtes, Feinstfilter im Hauptstrom (Oberflächenfilter), Feinstfilter im Nebenstrom (Tiefenfilter), Umlufttrocknung, Luftfeinstfilter, Bodenschutzwanne, Aufgabestationen (in verschiedenen Ausführungen), Entleerungspumpe, Wochenuhr.

Typen

TYPENBEZEICHNUNG	70 D/40	100 D/40	140 D/40	170 D/40
NUTZMAßE Ø (MM)	700	1000	1400	1700

Modellvarianten



Typ 140 D/70



z.B. 3.000 mm ø, 3.000 kg EG

Die Abbildungen in diesem Prospekt enthalten teilweise auch Sonderausstattungen, die nicht zum serienmäßigen Lieferumfang gehören. Der Inhalt entspricht dem Stand bei Drucklegung (03/16). Wir behalten uns Änderungen von Konstruktion und Ausstattung vor. Druckfarben geben den wirklichen Farbton nur annähernd wieder. Gezeigte Sonderausstattung gegen Mehrpreis.

Qualität und Erfahrung seit 1932