



CeBeCo® **SECURUS - D**

Kleinteile-Spritzreinigungsanlage

- aus starkem Edelstahlblech in verschweißter Konstruktion
- lieferbar in zwei Standardgrößen sowie individuellen Zwischen- und Sondergrößen
- für den Einsatz von wässrigen Reinigern

CeBeCo[®] SECURUS - D

Funktion/Einsatzgebiete

Das Waschgut wird in einem Drehkranz stetig an den oben, seitlich und unten angebrachten Düsenstöcken vorbeigeführt und im Spritzverfahren mit erwärmtem Waschmittel abgeduscht. Das Spritzverfahren gewährleistet den Reinigungserfolg für ein weites Teilespektrum.

Ausstattung

Elektrische, direkte Heizung, Isolierung, Digitalthermostat, Tauchpumpe, Edelstahldüsenystem, Grobfiltereinsatz, Drehteller mit Direktantrieb.

Zusatzeinrichtungen

Erhöhung des Einsatzgewichtes, Ölabscheider für nicht emulgierte Öle im Nebenstromverfahren, Feinstfilter im Hauptstrom (Oberflächenfilter), Feinstfilter im Nebenstrom (Tiefenfilter), Schwadenabsaugung, Trocknungseinrichtung, Luftfeinstfilter, Bodenschutzwanne, Füllstandsüberwachung, Entleerungspumpe, Wochenuhr.

Typen

TYPENBEZEICHNUNG	Größe 2	Größe 3
DREHKRANZ - Ø (MM)	600	1.000
NUTZHÖHE (MM)	400	500
EINSATZGEWICHT (KG)	100	200
WASCHMITTELMENGE (L)	200	350
HEIZUNG (KW)	6	12
ISOLIERUNG (MM)	25	25

Die Abbildungen in diesem Prospekt enthalten teilweise auch Sonderausstattungen, die nicht zum serienmäßigen Lieferumfang gehören. Der Inhalt entspricht dem Stand bei Drucklegung (03/16). Wir behalten uns Änderungen von Konstruktion und Ausstattung vor. Druckfarben geben den wirklichen Farbton nur annähernd wieder. Gezeigte Sonderausstattung gegen Mehrpreis.

Qualität und Erfahrung seit 1932