



CeBeCo[®] SECURUS - D „WST-F“

Kleinteile-Spritzreinigungsanlage

- starke Edelstahltauchpumpe – damit geringer Einsatz von Chemie
- kompakte Bauweise – Wasch-, Spül- und Trocknungsvorgang in einer Arbeitskammer

CeBeCo[®] SECURUS - D „WST-F“

Funktion/Einsatzgebiete

Das Waschgut wird in einem Drehkranz stetig an den oben, seitlich und unten angebrachten Düsenstöcken vorbeigeführt und im Spritzverfahren mit erwärmtem Waschmittel abgeduscht. Das Spritzverfahren gewährleistet den Reinigungserfolg für ein weites Teilespektrum. Zum Einsatz kommen wässrige Reiniger.

Konstruktion

Der CeBeCo[®] SECURUS-D „WST-F“ wird aus starkem Edelstahlblech in verschweißter Konstruktion gefertigt und ist in zwei Standardgrößen lieferbar. Zwischen- bzw. Sondergrößen nach kundenspezifischen Wünschen sind möglich.

Ausstattung

Spüleinrichtung, elektrische, direkte Heizung, Isolierung, Digitalthermostat, Hochdrucktauchpumpe, Edelstahldüsenystem, Grobfiltereinsatz, Trocknungseinrichtung, Schwadenabsaugung, Drehteller mit Direktantrieb, Türklappe.

Zusatzeinrichtungen

Erhöhung des Einsatzgewichtes, Ölabscheider für nicht emulgierte Öle im Nebenstromverfahren, Feinstfilter im Hauptstrom (Oberflächenfilter), Feinstfilter im Nebenstrom (Tiefenfilter), Luftfeinstfilter, Bodenschutzwanne, Aufgabestationen (in verschiedensten Ausführungen), Entleerungspumpe, Wochenuhr.

Typen

TYPENBEZEICHNUNG	Größe 2	Größe 3
DREHKRANZ - Ø (MM)	600	1.000
NUTZHÖHE (MM)	400	500
EINSATZGEWICHT (KG)	100	200

Die Abbildungen in diesem Prospekt enthalten teilweise auch Sonderausstattungen, die nicht zum serienmäßigen Lieferumfang gehören. Der Inhalt entspricht dem Stand bei Drucklegung (12/07). Wir behalten uns Änderungen von Konstruktion und Ausstattung vor. Druckfarben geben den wirklichen Farbton nur annähernd wieder. Gezeigte Sonderausstattung gegen Mehrpreis.

Qualität und Erfahrung seit 1932