



## CeBeCo® **ROWAMAT® „DT“**

### Rohrwaschanlage im Durchlauftaktverfahren

- zur Verkettung mit Sägezentren und Endenbearbeitungssystemen sowie als Einzelanlage lieferbar
- mit Durchsatzmengen von bis zu 1.200 Stück/Stunde, je nach Verkettung und Rohrdimension
- mit geringstem Rüstaufwand

## CeBeCo<sup>®</sup> **ROWAMAT<sup>®</sup> „DT“**

### Konstruktion

Der CeBeCo<sup>®</sup> ROWAMAT<sup>®</sup> „DT“ (Doppeltrommel) wird aus starkem Edelstahlblech in verschweißter Konstruktion gefertigt. Ausführungen bzw. Größen nach kundenspezifischen Wünschen möglich. Zum Einsatz kommen wässrige Reiniger.

### Ausstattung

Elektrische, direkte Heizung, Isolierung, Digitalthermostat, Hochdrucktauchpumpe, Grobfiltereinsatz, Trocknungseinrichtung, Schwadenabsaugung, zweifache Trommel mit Direktantrieb.

### Zusatzeinrichtungen

Ölabscheider für nicht emulgierte Öle im Nebenstromverfahren, Feinstfilter im Hauptstrom (Oberflächenfilter), Feinstfilter im Nebenstrom (Tiefenfilter), Bodenschutzwanne, Aufgabestationen (in verschiedensten Ausführungen), Entleerungspumpe, Wochenuhr.

### Typen

TYPENBEZEICHNUNG	RL 60 DT
ROHRLÄNGEN (MM)	600
ROHRDURCHMESSER (MM)	von 8 - 34 oder 10 - 60

Die Abbildungen in diesem Prospekt enthalten teilweise auch Sonderausstattungen, die nicht zum serienmäßigen Lieferumfang gehören. Der Inhalt entspricht dem Stand bei Drucklegung (03/16). Wir behalten uns Änderungen von Konstruktion und Ausstattung vor. Druckfarben geben den wirklichen Farbton nur annähernd wieder. Gezeigte Sonderausstattung gegen Mehrpreis.

Qualität und Erfahrung seit 1932