



CeBeCo® **ROWAMAT® „XP“**

Rohrwaschanlage im Durchlauftaktverfahren

- zur Verkettung mit Sägezentren und Endenbearbeitungssystemen sowie als Einzelanlage lieferbar
- mit Durchsatzmengen von bis zu 4.800 Stück/Stunde, je nach Verkettung und Rohrdimensionen
- mit geringstem Rüstaufwand
- mit energiesparendem Trocknungskonzept

CeBeCo® ROWAMAT® „XP“

Konstruktion

Der CeBeCo® ROWAMAT® wird aus starkem Edelstahlblech in verschweißter Konstruktion gefertigt und ist in sechs Standardgrößen lieferbar. Zwischen- bzw. Sondergrößen nach kundenspezifischen Wünschen sind möglich. Als Waschmittel kommen wässrige Reiniger zum Einsatz.

Ausstattung

Elektrische, direkte Heizung, Hochdrucktauchpumpe, Waschguttransporttrommel mit Direktantrieb, automatisches Transportsystem in der Trockenzone, Trocknungseinrichtung, Schwadenabsaugung, Grobfilterkorb, Ölabscheider für nicht emulgierte Öle im Nebenstromverfahren, Bedienpult, Wochenuhr.

Zusatzeinrichtungen

Feinstfilter im Hauptstrom, Umwälzfeinstfiltereinrichtung im Nebenstrom, Luftfeinstfilterung, Bodenschutzwanne, Aufgabestation (in verschiedensten Ausführungen), Entleerungspumpe.

Typen

TYPENBEZEICHNUNG	RL 50	RL 100	RL 150	RL 200	RL 250	RL 300
ROHRLÄNGEN (MM)	bis 500	bis 1.000	bis 1.500	bis 2.000	bis 2.500	bis 3.000
ROHRDURCHMESSER (MM)	je Anlagenausführung von 8 bis 90 mm möglich. Vierkanrohr gegen Mehrpreis entsprechend.					

Die Abbildungen in diesem Prospekt enthalten teilweise auch Sonderausstattungen, die nicht zum serienmäßigen Lieferumfang gehören. Der Inhalt entspricht dem Stand bei Drucklegung (03/16). Wir behalten uns Änderungen von Konstruktion und Ausstattung vor. Druckfarben geben den wirklichen Farbton nur annähernd wieder. Gezeigte Sonderausstattung gegen Mehrpreis.

Qualität und Erfahrung seit 1932