



CeBeCo® **TROWAMAT® „KOMBI“**

Spritz-/Flutreinigungsanlage

- Spritzverfahren – für Schüttgut
- Flutverfahren – für Waschgut mit Problemzonen
- Flexibles Antriebssystem – wahlweise vier Bewegungsvarianten

CeBeCo® TROWAMAT® „KOMBI“

Konstruktion

Der CeBeCo® TROWAMAT® „KOMBI“ wird aus starkem Edelstahlblech in verschweißter Konstruktion gefertigt und wird standardmäßig im Zweitank-Prinzip gefertigt, wobei auf Wunsch noch weitere Tanks integriert werden können. Zwischen- bzw. Sondergrößen nach kundenspezifischen Wünschen sind möglich. Zum Einsatz kommen wässrige Reiniger.

Ausstattung

Spüleinrichtung, elektrische, direkte Heizung, Isolierung, Digitalthermostat, Hochdrucktauchpumpe, Edelstahldüsensystem, Grobfiltereinsatz, Trocknungseinrichtung, Schwadenabsaugung, Rhönrad mit Direktantrieb, pneumatische Türverriegelung.

Zusatzeinrichtungen

Ultraschallausstattung, Ölabscheider für nicht emulgierte Öle im Nebenstromverfahren, Feinstfilter im Hauptstrom (Oberflächenfilter), Feinstfilter im Nebenstrom (Tiefenfilter), Intervall-Ablasssystem, Umluft-trocknung, Luftfeinstfilter, Bodenschutzwanne, Aufgabestationen (in verschiedensten Ausführungen), Entleerungspumpe, Wochenuhr.

Typen

TYPENBEZEICHNUNG	6040/28	12540/28	18540/28	12080/90
KORBMAßE (LxBxH in MM)	600 x 400 x 280	1250 x 400 x 280	1850 x 400 x 280	1200 x 800 x 900

Modellvarianten



Die Abbildungen in diesem Prospekt enthalten teilweise auch Sonderausstattungen, die nicht zum serienmäßigen Lieferumfang gehören. Der Inhalt entspricht dem Stand bei Drucklegung (03/16). Wir behalten uns Änderungen von Konstruktion und Ausstattung vor. Druckfarben geben den wirklichen Farbton nur annähernd wieder. Gezeigte Sonderausstattung gegen Mehrpreis.

Qualität und Erfahrung seit 1932